



**Scheren-Arbeitsbühnen Elektro**

Typ	Arbeitshöhe	Größe Plattform (LxB)	Tragkraft Plattform	Fahrzeugabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
S 040	4,27 m	1,20 m x 0,72 m	227 kg	1,20 m x 0,76 m x 1,76 m	506 kg	Elektro
S 050	5,00 m	1,52 m x 0,64 m	340 kg	1,77 m x 0,78 m x 1,74 m	751 kg	Elektro
S 060	6,15 m	1,52 m x 0,64 m	304 kg	1,78 m x 0,78 m x 1,82 m	992 kg	Elektro
S 065	6,50 m	1,57 m x 0,78 m	220 kg	1,70 m x 0,80 m x 1,98 m	1.120 kg	Elektro
S 065I	6,57 m	1,63 m x 0,74 m	272 kg	1,80 m x 0,76 m x 2,03 m	1.233 kg	Elektro
S 065II	6,50 m	1,63 m x 0,78 m	230 kg	1,85 m x 0,78 m x 1,99 m	1.000 kg	Elektro
S 075	7,80 m	1,63 m x 0,78 m	230 kg	1,85 m x 0,80 m x 2,11 m	1.290 kg	Elektro
S 075I	7,72 m	1,87 m x 0,76 m	230 kg	1,87 m x 0,76 m x 1,98 m	1.550 kg	Elektro
S 075II	7,79 m	1,63 m x 0,74 m	227 kg	1,83 m x 0,76 m x 2,11 m	1.493 kg	Elektro
S 080	8,10 m	2,43 m x 0,77 m	340 kg	2,55 m x 0,82 m x 2,10 m	2.090 kg	Elektro
S 080I	8,10 m	2,30 m x 0,76 m	230 kg/360 kg	2,30 m x 0,76 m x 2,20 m	2.010 kg	Elektro
S 080II	8,10 m	2,26 m x 0,79 m	363 kg	2,44 m x 0,81 m x 2,11 m	1.825 kg	Elektro
S 080III	8,00 m	2,30 m x 0,80 m	360 kg	2,30 m x 0,81 m x 2,25 m	1.975 kg	Elektro
S 080BG	8,40 m	2,90 m x 1,35 m	300 kg	2,90 m x 1,46 m x 2,30 m	2.385 kg	Elektro
S 084BG	8,40 m	2,65 m x 1,34 m	300 kg	2,90 m x 1,42 m x 2,30 m	2.440 kg	Elektro
S 090	9,20 m	1,62 m x 0,78 m	200 kg	1,90 m x 0,79 m x 2,19 m	1.750 kg	Elektro
S 090BG	9,00 m	2,40 m x 1,00 m	450 kg	2,70 m x 1,20 m x 2,45 m	2.050 kg	Elektro
S 095	9,75 m	2,30 m x 0,76 m	230 kg	2,30 m x 0,76 m x 2,35 m	2.190 kg	Elektro
S 095I	9,77 m	2,21 m x 0,71 m	230 kg	2,36 m x 0,80 m x 2,26 m	2.140 kg	Elektro
S 100	9,92 m	2,50 m x 1,12 m	450 kg	2,50 m x 1,17 m x 2,36 m	2.620 kg	Elektro
S 100I	9,92 m	2,39 m x 1,07 m	340 kg	2,54 m x 1,17 m x 2,23 m	2.121 kg	Elektro
S 100B	9,92 m	2,39 m x 1,07 m	455 kg	2,63 m x 1,47 m x 2,23 m	2.341 kg	Elektro
S 104AG	10,42 m	2,65 m x 1,54 m	400 kg	2,95 m x 1,66 m x 2,55 m	2.890 kg	Elektro
S 115	11,68 m	2,50 m x 1,12 m	320 kg	2,50 m x 1,17 m x 2,36 m	2.910 kg	Elektro
S 115I	11,75 m	2,15 m x 1,15 m	320 kg	2,41 m x 1,22 m x 2,50 m	2.765 kg	Elektro
S 120	12,00 m	2,26 m x 0,80 m	300 kg	2,50 m x 0,90 m x 2,41 m	3.080 kg	Elektro
S 120I	12,06 m	2,95 m x 1,65 m	450 kg	3,22 m x 1,75 m x 2,84 m	4.605 kg	Elektro
S 120II	12,00 m	2,26 m x 1,20 m	450 kg	2,50 m x 1,22 m x 2,41 m	2.735 kg	Elektro
S 120ADEH	12,20 m	2,55 m x 1,73 m	500 kg	3,30 m x 1,80 m x 2,55 m	4.600 kg	Elektro
S 120HI	12,06 m	3,00 m x 1,65 m	450 kg	3,78 m x 1,75 m x 2,84 m	5.062 kg	Elektro
S 130	13,00 m	3,00 m x 1,58 m	700 kg	3,18 m x 1,60 m x 2,82 m	4.420 kg	Elektro
S 135	13,90 m	2,26 m x 1,20 m	350 kg	2,47 m x 1,22 m x 2,54 m	3.315 kg	Elektro
S 135I	13,85 m	2,27 m x 0,89 m	220 kg	2,47 m x 0,89 m x 2,62 m	3.000 kg	Elektro
S 135II	13,65 m	2,26 m x 1,16 m	350 kg	2,48 m x 1,20 m x 2,54 m	3.222 kg	Elektro
S 135III	13,70 m	2,31 m x 1,21 m	350 kg	2,48 m x 1,21 m x 2,50 m	3.175 kg	Elektro
S 135ADEH	13,90 m	2,55 m x 1,72 m	350 kg	3,30 m x 1,80 m x 2,68 m	4.760 kg	Elektro
S 140	14,19 m	2,92 m x 1,65 m	360 kg	3,17 m x 1,75 m x 2,90 m	5.210 kg	Elektro
S 145II	14,50 m	3,95 m x 1,80 m	1.000 kg/750 kg	4,24 m x 1,80 m x 3,04 m	7.380 kg	Elektro
S 150B	15,01 m	3,08 m x 1,58 m	400 kg/550 kg	3,18 m x 1,60 m x 2,86 m	4.740 kg	Elektro
S 155	15,90 m	2,27 m x 1,18 m	250 kg	2,46 m x 1,22 m x 2,76 m	3.000 kg	Elektro
S 155II	15,55 m	4,31 m x 1,78 m	500 kg	4,46 m x 1,85 m x 2,99 m	7.100 kg	Elektro
S 170	17,30 m	4,00 m x 1,20 m	500 kg	4,20 m x 1,22 m x 3,25 m	7.600 kg	Elektro
S 170I	17,03 m	2,90 m x 1,19 m	400 kg	2,98 m x 1,22 m x 3,20 m	4.670 kg	Elektro
S 170B	17,30 m	3,95 m x 1,80 m	750 kg	4,24 m x 1,85 m x 3,26 m	8.080 kg	Elektro
S 170BI	17,03 m	3,08 m x 1,58 m	400 kg	3,18 m x 1,60 m x 3,06 m	5.120 kg	Elektro
S 170HI	17,03 m	2,90 m x 1,19 m	400 kg	3,27 m x 1,20 m x 3,06 m	5.120 kg	Elektro
S 225H	22,50 m	3,89 m x 1,19 m	450 kg	4,49 m x 1,20 m x 3,71 m	10.290 kg	Elektro

**Scheren-Arbeitsbühnen Diesel**

Typ	Arbeitshöhe	Größe Plattform (LxB)	Tragkraft Plattform	Fahrzeugabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
S 095ADG	9,92 m	2,51 m x 1,55 m	567 kg	2,67 m x 1,73 m x 2,32 m	2.972 kg	Diesel
S 095ADGH	10,15 m	2,50 m x 1,54 m	565 kg	3,17 m x 1,80 m x 2,43 m	3.530 kg	Diesel
S 095ADGHI	9,92 m	2,51 m x 1,55 m	567 kg	3,30 m x 1,73 m x 2,32 m	3.660 kg	Diesel
S 095ADGHII	9,70 m	2,79 m x 1,61 m	680 kg	3,76 m x 1,78 m x 2,53 m	3.798 kg	Diesel
S 100DK	10,00 m	1,80 m x 1,30 m	300 kg	2,28 m x 1,64 m x 2,94 m	2.850 kg	Diesel/Elektro
S 115ADGH	11,75 m	2,51 m x 1,55 m	454 kg	3,30 m x 1,73 m x 2,45 m	4.203 kg	Diesel
S 115ADGHI	12,15 m	2,50 m x 1,54 m	450 kg	3,17 m x 1,80 m x 2,54 m	4.080 kg	Diesel
S 115ADGHII	11,80 m	2,80 m x 1,62 m	454 kg	3,73 m x 1,80 m x 2,55 m	3.980 kg	Diesel
S 120ADGH	12,05 m	3,81 m x 2,18 m	905 kg	4,75 m x 2,39 m x 2,67 m	6.640 kg	Diesel
S 120ADGHI	12,06 m	3,09 m x 1,83 m	1.134 kg	4,88 m x 2,29 m x 2,71 m	6.871 kg	Diesel
S 120ADGHII	12,06 m	4,65 m x 1,61 m	1.134 kg	4,81 m x 2,13 m x 2,68 m	6.897 kg	Diesel
S 130ADGH	13,00 m	3,25 m x 1,98 m	750 kg	3,55 m x 2,00 m x 2,78 m	5.400 kg	Diesel
S 150ADGH	15,10 m	3,81 m x 2,18 m	565 kg	4,75 m x 2,35 m x 3,29 m	7.105 kg	Diesel
S 150ADGHI	15,10 m	4,78 m x 1,83 m	680 kg	4,78 m x 2,29 m x 2,93 m	7.349 kg	Diesel
S 150ADGHII	15,10 m	4,12 m x 1,89 m	500 kg	4,12 m x 2,30 m x 2,77 m	6.340 kg	Diesel
S 180ADGH	18,15 m	4,78 m x 1,83 m	680 kg	4,78 m x 2,29 m x 3,15 m	8.946 kg	Diesel
S 190ADGH	19,20 m	4,35 m x 2,30 m	750 kg	4,82 m x 2,46 m x 3,54 m	11.000 kg	Diesel
S 210ADGH	21,50 m	4,37 m x 2,30 m	500 kg	4,74 m x 2,44 m x 3,60 m	11.950 kg	Diesel
S 225ADGH	22,50 m	5,44 m x 2,50 m	1.000 kg	5,80 m x 2,55 m x 4,10 m	14.800 kg	Diesel
S 240ADGH	24,00 m	5,50 m x 2,47 m	1.000 kg	5,95 m x 2,56 m x 3,85 m	16.200 kg	Diesel

## Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Diesel

Typ	Arbeitshöhe	Größe Arbeitskorb (LxB)	Tragkraft Arbeitskorb	Transportabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
GT 120ADG	12,31 m	1,22 m x 0,76 m	230 kg	5,52 m x 1,93 m x 2,00 m	4.400 kg	Diesel
GT 120ADGI	12,30 m	1,52 m x 0,87 m	230 kg	6,10 m x 2,00 m x 2,08 m	5.250 kg	Diesel
GT 125ADG	12,62 m	1,42 m x 0,76 m	227 kg	5,66 m x 1,85 m x 2,08 m	4.698 kg	Diesel
GT 155ADG	15,72 m	1,84 m x 0,77 m	230 kg	6,71 m x 2,10 m x 2,30 m	7.480 kg	Diesel
GT 160ADG	16,30 m	1,80 m x 0,86 m	230 kg	7,05 m x 2,24 m x 2,32 m	7.200 kg	Diesel
GT 175ADG	17,81 m	1,83 m x 0,76 m	230 kg	7,68 m x 2,34 m x 2,26 m	7.705 kg	Diesel
GT 180ADG	18,10 m	1,80 m x 0,80 m	230 kg	5,17 m x 2,30 m x 2,96 m	8.090 kg	Diesel
GT 200ADG	20,00 m	2,10 m x 0,80 m	230 kg	6,30 m x 2,40 m x 2,70 m	10.050 kg	Diesel

## Teleskop-Arbeitsbühnen Diesel

Typ	Arbeitshöhe	Größe Arbeitskorb (LxB)	Tragkraft Arbeitskorb	Transportabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
T 155ADG	15,70 m	1,86 m x 0,76 m / 2,44 m x 0,91 m	227 kg	8,48 m x 2,30 m x 2,49 m 8,48 m x 2,44 m x 2,49 m	6.870 kg	Diesel
T 155ADGI	15,90 m	1,85 m x 0,80 m	250 kg	7,64 m x 2,30 m x 2,15 m	8.200 kg	Diesel
T 160ADG	16,02 m	1,84 m x 0,77 m / 2,40 m x 0,94 m	230 kg	8,90 m x 2,34 m x 2,45 m	8.162 kg	Diesel
T 200ADG	20,29 m	1,83 m x 0,92 m	230 kg	10,16 m x 2,44 m x 2,56 m	11.582 kg	Diesel
T 215ADG	21,80 m	1,83 m x 0,76 m / 2,44 m x 0,91 m	227 kg	9,50 m x 2,50 m x 2,72 m	10.082 kg	Diesel
T 220ADG	22,12 m	1,83 m x 0,92 m / 2,45 m x 0,92 m	230 kg	10,84 m x 2,44 m x 2,56 m	13.471 kg	Diesel
T 225ADG	22,50 m	1,81 m x 0,76 m	230 kg	10,60 m x 2,49 m x 2,80 m	13.110 kg	Diesel
T 230ADG	23,00 m	1,95 m x 0,85 m	250 kg	11,57 m x 2,43 m x 2,64 m	14.700 kg	Diesel
T 280ADG	28,21 m	2,44 m x 1,10 m	230 kg	12,19 m x 2,49 m x 3,05 m	17.189 kg	Diesel
T 385ADG	38,58 m	2,45 m x 0,92 m	227 kg/450 kg	10,64 m x 2,49 m x 3,05 m	15.615 kg	Diesel
T 430ADG	43,15 m	2,45 m x 0,92 m	230 kg/450 kg	11,86 m x 2,49 m x 3,05 m	20.360 kg	Diesel
T 475 ADG	47,70 m	0,91 m x 2,44 m	227 kg	11,45 m x 2,49 m x 3,05 m	21.773 kg	Diesel

## Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Elektro

Typ	Arbeitshöhe	Größe Arbeitskorb (LxB)	Tragkraft Arbeitskorb	Transportabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
G 105	10,50 m	1,25 m x 0,60 m	200 kg	3,95 m x 1,55 m x 1,97 m	2.704 kg	Elektro
GT 110	11,14 m	1,22 m x 0,76 m	230 kg	5,59 m x 1,22 m x 2,01 m	7.183 kg	Elektro
GT 120II	12,00 m	1,20 m x 0,80 m	230 kg	5,45 m x 1,35 m x 1,99 m	5.910 kg	Elektro
GT 125	12,52 m	0,76 m x 1,42 m	227 kg	5,72 m x 1,47 m x 2,00 m	5.231 kg	Elektro
GT 140	14,19 m	1,23 m x 0,76 m / 1,50 m x 0,76 m	230 kg	6,71 m x 1,50 m x 1,97 m	6.888 kg	Elektro
GT 150	14,90 m	1,20 m x 1,10 m	230 kg	6,70 m x 1,52 m x 2,10 m	7.300 kg	Elektro
GT 155	15,60 m	1,50 m x 0,75 m	225 kg	6,00 m x 1,50 m x 2,10 m	6.750 kg	Elektro
GT 155I	15,60 m	1,50 m x 0,80 m	225 kg	6,40 m x 1,50 m x 1,99 m	7.145 kg	Elektro
GT 170	17,20 m	1,50 m x 0,75 m	225 kg	6,50 m x 1,50 m x 2,10 m	7.210 kg	Elektro
GT 170I	17,00 m	1,50 m x 0,85 m	225 kg	6,40 m x 1,50 m x 1,99 m	7.648 kg	Elektro
GT 170ADE	17,00 m	1,80 m x 0,85 m	225 kg	6,30 m x 2,00 m x 2,10 m	4.943 kg	Elektro/Diesel
GT 210ADE	21,00 m	1,80 m x 0,70 m	225 kg	6,20 m x 2,25 m x 2,15 m	6.452 kg	Elektro/Diesel

## Ketten-Teleskop-Arbeitsbühnen Diesel

Typ	Arbeitshöhe	Größe Arbeitskorb (LxB)	Tragkraft Arbeitskorb	Fahrzeugabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
T 140DK	14,10 m	1,80 m x 0,75 m	250 kg	7,71 m x 2,30 m x 1,99 m	8.600 kg	Diesel
T 140DKI	14,00 m	1,80 m x 0,75 m	250 kg	6,34 m x 2,15 m x 2,20 m / 6,34 m x 2,30 m x 1,99 m	7.650 kg/7.445 kg	Diesel
T 155DK	15,60 m	1,80 m x 0,75 m	250 kg	7,56 m x 2,30 m x 1,72 m	8.510 kg	Diesel
T 200DK	20,00 m	1,30 m x 0,75 m	250 kg	8,61 m x 2,49 m x 2,65 m	13.500 kg	Diesel
T 220DK	22,12 m	2,44 m x 1,10 m	230 kg	10,84 m x 2,49 m x 2,57 m	12.728 kg	Diesel
T 230DK	23,40 m	1,80 m x 0,80 m	227 kg	12,30 m x 2,45 m x 2,35 m	15.200 kg	Diesel

## Teleskopgelenk-Arbeitsbühnen Diesel

Typ	Arbeitshöhe	Größe Arbeitskorb (LxB)	Tragkraft Arbeitskorb	Fahrzeugabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
TG 200ADG	20,29 m	1,84 m x 0,92 m	230 kg	8,82 m x 2,44 m x 2,56 m	10.714 kg	Diesel
TG 260ADG	26,38 m	1,84 m x 0,92 m	230 kg	11,12 m x 2,44 m x 3,00 m	15.572 kg	Diesel
TG 400ADGI	40,10 m	2,45 m x 0,92 m	230 kg/450 kg	11,46 m x 2,49 m x 3,05 m	20.090 kg	Diesel
TG 430ADG	43,15 m	2,45 m x 0,90 m	272 kg	13,00 m x 2,46 m x 3,07 m	20.366 kg	Diesel

## Teleskopstapler Diesel

Typ	Hubhöhe	max. Reichweite	max. Tragkraft	Transportabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
TS 050-25	5,50 m	3,40 m	2.500 kg	3,66 m x 1,81 m x 1,92 m	5.670 kg	Diesel
TS 055-25	5,80 m	3,35 m	2.500 kg	3,85 m x 1,81 m x 1,92 m	4.450 kg	Diesel
TS 095-40	9,82 m	6,07 m	4.000 kg	6,13 m x 2,25 m x 2,45 m	9.300 kg	Diesel
TS 130-40	12,80 m	9,08 m	4.000 kg	6,06 m x 2,32 m x 2,40 m	10.100 kg	Diesel
TS 135-45	13,72 m	9,50 m	4.500 kg	6,14 m x 2,38 m x 2,56 m	10.900 kg	Diesel
TS 140-36	14,00 m	9,50 m	3.600 kg	6,00 m x 2,30 m x 2,75 m	10.043 kg	Diesel
TS 170-40	17,00 m	13,90 m	4.000 kg	6,50 m x 2,40 m x 2,90 m	11.886 kg	Diesel
TSR 175-40	17,90 m	15,10 m	4.000 kg	5,51 m x 2,40 m x 2,97 m	13.300 kg	Diesel
TSR 205-45	20,60 m	18,10 m	4.999 kg	7,00 m x 2,43 m x 3,10 m	16.410 kg	Diesel

## Teleskopmast-Arbeitsbühnen Elektro

Typ	Arbeitshöhe	Größe Arbeitskorb (LxB)	Tragkraft Arbeitskorb	Transportabmessungen (LxBxH)	Gesamtgewicht	Antrieb
TM 055	5,66 m	1,33 m x 0,76 m	230 kg	1,36 m x 0,76 m x 1,66 m	790 kg	Elektro
TM 080	8,15 m	0,85 m x 0,90 m	200 kg	2,09 m x 0,99 m x 1,99 m	2.120 kg	Elektro
TM 100	10,00 m	0,90 m x 0,70 m	200 kg	2,82 m x 0,99 m x 1,99 m	2.990 kg	Elektro
TM 100I	10,00 m	0,90 m x 0,80 m	200 kg	2,93 m x 1,04 m x 1,98 m	2.980 kg	Elektro
TM 100II	10,00 m	0,90 m x 0,70 m	230 kg	2,60 m x 0,99 m x 1,99 m	2.440 kg	Elektro
TM 125	12,65 m	1,00 m x 0,70 m	200 kg	3,60 m x 1,20 m x 2,00 m	4.900 kg	Elektro

Alle Angaben in diesem Prospekt dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.

Die technischen Daten sind Herstellerangaben und baureihenabhängig.

Weidler behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.