



Typ: S 170BI

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Arbeitshöhe | 17,03 m |
| Plattformhöhe | 15,03 m |
| Transportlänge | 3,18 m |
| Transportbreite | 1,60 m |
| Transporthöhe mit Geländer | 3,06 m |
| Geländer klappbar | ● |
| Transporthöhe mit geklapptem Geländer | 2,27 m |
| Transporthöhe ohne Geländer | ○ |
| Plattformgröße (LxB) | 3,08 m x 1,58 m |
| Plattformgröße ausgeschoben (LxB) | 4,08 m x 1,58 m |
| Plattform ausziehbar | ● |
| Plattform verschiebbar | ○ |
| Plattform ausklappbar | ○ |
| Länge des Plattformausschubs | 1,00 m |
| Länge des Plattformverschubs | ○ |
| Tragkraft Plattform | 400 kg |
| Tragkraft ausziehbare Plattform | 150 kg |
| Eigengewicht | 5.120 kg |
| Bereifung | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung | ● |
| Antrieb | Elektro |
| Steigfähigkeit | 25 % |
| Inneneinsatz | ● |
| Außeneinsatz | ● |
| Besonderheit | ○ |

Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.

Die technischen Daten sind Herstellerangaben und baureihenabhängig.

Weidler behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.